

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Denominación Genérica	: Pegamento V-100
Denominación Técnica	: Pegamento V-100
Unidad de medida	: Kilogramo (kg.)
Descripción general	: Adhesivo de contacto ecológico base agua. Es un adhesivo no inflamable en estado líquido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades físico-químicas

Color:	Beige, consistencia líquida.
Olor:	Ligero.

Propiedades físico-químicas	
pH (25°C)	9.0 a 12.0 pH
Viscosidad (Brookfield spindle 4, rpm 12, 25°C ± 0.5)	20,000 a 50,000 cPs
Densidad	1.09 g/cm ³
Sólidos totales	50 ± 2%
Punto de ebullición	95°C (203°F)
Punto de congelación	-1°C

INFORMACIÓN DE USO Y APLICACIONES

Instrucciones de uso o manejo

Preparación de la superficie: Limpie las superficies de polvo, grasa, agua y óxidos.

Aplicación: Aplique una película uniforme en ambas superficies que desea unir.

Tiempo de secado: 5 a 10 minutos (condiciones de tiempo pueden variar el tiempo de secado)

Activación: Una vez seco el adhesivo active con calor entre 45° y 55° Celsius

Ensamblaje y aplicación de presión: Una las superficies aplicando presión uniforme en toda la pieza.

USOS

Utilizado en la industria de calzado en procesos de MONTADO. En la industria de marroquinería se utiliza para el pegado de CINTURONES de piel.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

El V-100 se comercializa en estado líquido.

El V-100 se vende en las siguientes presentaciones: CUBETAS 19 Kg

PRECAUCIONES

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos. No diluir el adhesivo.

ALMACENAMIENTO

Cierre bien el envase después de cada uso y almacénelo en un lugar fresco y seco entre 15 y 25°C. Aplíquese en lugares bien ventilados y con el equipo de protección personal especificado. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. No contaminar agua, o alimentos, por almacenamiento o desecho.

La temperatura mínima de almacenamiento es de 5°C (40°F) y una máxima de 40°C (104°F).

USO DE LA MARCA REGISTRADA

Todas las marcas de este documento son marcas de WBP Company.

CERTIFICADOS

Si necesita algún tipo de certificado favor de solicitarlo a su asesor técnico.

CADUCIDAD

El adhesivo cuenta con un tiempo de vida de 6 meses.