

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Industria de Aplicación	: Calzado
Denominación Genérica	: Pegamento V-140
Denominación Técnica	: Pegamento V-140
Unidad de medida	: Kilogramo (kg.)
Descripción general	: Adhesivo de contacto ecológico base agua. Es un adhesivo no inflamable en estado líquido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades físico-químicas

Color:	Blanco perlado, consistencia líquida.
Olor:	Ligero.

Propiedades físico-químicas	
pH (25°C)	9.0 a 11.0 pH
Viscosidad (Brookfield spindle 3, 12 rpm, 25°C ± 0.5)	3,500 a 6,000 cPs
Densidad	1.09 g/cm ³
Sólidos totales	55 ± 2%
Punto de ebullición	95°C (203°F)
Punto de congelación	-1°C

INFORMACIÓN DE MANEJO Y APLICACIONES

Instrucciones de uso o manejo

Métodos de aplicación: Brocha o Rodillo (mecánico o manual)

Preparación de la superficie: Limpie las superficies de polvo, grasa, agua y óxidos.

Aplicación: Aplique una película uniforme en una sola cara o en ambas superficies que desea unir.

Tiempo de secado: Puede pegar inmediatamente o dar un tiempo de 3 a 5 minutos para realizar la unión (condiciones de tiempo y sustratos pueden variar el tiempo de secado). *Consulte a su asesor

Ensamblaje y aplicación de presión: Una las superficies aplicando presión uniforme en toda la pieza.

USOS

Se utiliza para la industria de Calzado en el pegado de plantillas. En la industria de la marroquinería para el pegado de piel con sintético, piel con piel

OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

El V-140 se comercializa en estado líquido.

El V-140 se vende en las siguientes presentaciones: Bidón 11 Kg, Cubeta 19 Kg

ALMACENAMIENTO

Cierre bien el envase después de cada uso y almacénelo en un lugar fresco y seco entre 15 y 25°C. Aplíquese en lugares bien ventilados y con el equipo de protección personal especificado. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. No contaminar agua, o alimentos, por almacenamiento o desecho.

La temperatura mínima de almacenamiento es de 5°C (40°F) y una máxima de 40°C (104°F).

PRECAUCIONES

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos. No diluir el adhesivo.

USO DE LA MARCA REGISTRADA

Todas las marcas de este documento son marcas de WBP Company.

CERTIFICADOS

Si necesita algún tipo de certificado favor de solicitarlo a su asesor técnico.

CADUCIDAD

El adhesivo cuenta con un tiempo de vida de 6 meses.