

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Denominación Genérica	: Adhesivo v-153
Denominación Técnica	: Adhesivo v-153
Unidad de medida	: Kilogramo (kg.)
Descripción general	: Adhesivo Sensitivo a la presión base agua. Muy alto tack y tiempo abierto prolongado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades físico-químicas

Color:	Blanco perlado, consistencia viscosa.
Olor:	Característico.

Propiedades físico-químicas	
pH (25°C)	7.57 a 8.63 UpH
Viscosidad (Brookfield spindle 4, 6rpm, 25°C ± 0.5)	6000 a 14000 Cps
Densidad	1.02 g/cm ³
Sólidos totales	63% ± 2%
Punto de ebullición	95°C (203°F)
Punto de congelación	-1°C

INFORMACIÓN DE MANEJO Y APLICACIONES

Instrucciones de uso o manejo

Métodos de Aplicación: Esponja, Brocha o Rodillo (mecánico o manual)

Preparación de la superficie: Limpie las superficies de polvo, grasa, agua y óxidos.

Aplicación: Aplique una película uniforme en UNA o en ambas superficies que desea unir.

Tiempo de secado: Deje secar 5 a 10 minutos antes de hacer el ensamble.

Tiempo abierto: 24 horas

Ensamblaje y aplicación de presión: Una las superficies aplicando presión uniforme en toda la pieza.

Rendimiento: El rendimiento puede ir desde 10gr hasta 50 gr por metro cuadrado. (según la superficie donde se aplique)

USOS

Es utilizado principalmente en la industria de refrigeración para el forrado de ductos de aire acondicionado, artes gráficas, serigrafía y bordadoras. De igual forma es utilizado en la industria de la marroquinería para pegados que requieren aplicación por un solo lado y posteriormente entran a procesos de respunte. Tiene la capacidad de pegar aplicando solo a una cara.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

El V-153 se comercializa en estado líquido.

El V-153 se vende en las siguientes presentaciones: Cubeta 19 kg, Tambor 200 kg

Bidón 22 kg, Tambor 120 kg

PRECAUCIONES

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos.

ALMACENAMIENTO

Cierre bien el envase después de cada uso y almacénelo en un lugar fresco y seco entre 15 y 25°C. Aplíquese en lugares bien ventilados y con el equipo de protección personal especificado. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. No contaminar agua, o alimentos, por almacenamiento o desecho.

La temperatura mínima de almacenamiento es de 5°C (40°F) y una máxima de 40°C (104°F).

USO DE LA MARCA REGISTRADA

Todas las marcas de este documento son marcas de WBP Company.

CERTIFICADOS

Si necesita algún tipo de certificado favor de solicitarlo a su asesor técnico.