

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Denominación Genérica	: Pegamento V-319
Denominación Técnica	: Pegamento V-319
Unidad de medida	: Kilogramo (kg.)
Descripción general	: Adhesivo de contacto ecológico base agua. Es un adhesivo no inflamable en estado líquido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades físico-químicas

Color:	Blanco perlado, consistencia líquida.
Olor:	Ligero.

Propiedades físico-químicas	
pH (25°C)	8.00 a 10.00 pH
Viscosidad (Brookfield spindle 4, rpm 12, 25°C ± 0.5)	200 - 600 cPs
Densidad	1.08 g/cm ³
Sólidos totales	51.0 ± 2%
Punto de ebullición	95°C (203°F)
Punto de congelación	-1°C
Resistencia a la temperatura	-10°C a 95°C

INFORMACIÓN DE USO Y APLICACIONES

Instrucciones de uso o manejo

Métodos de aplicación: Puede aplicarse con Pistola de Aire o Rodillo (mecánico o manual)

Preparación de la superficie: Limpie las superficies de polvo, grasa, agua y óxidos.

Aplicación: Aplique una película uniforme en ambas superficies que desea unir.

Tiempo de secado: Puede pegar **inmediatamente** o dar un tiempo **máximo** de 3 a 7 minutos para realizar la unión (condiciones de tiempo pueden variar el tiempo de secado).

Ensamblaje y aplicación de presión: Una las superficies aplicando presión uniforme en toda la pieza.

USOS

Se utiliza para procesos de empalmes (sintéticos, textiles, pieles, forros) y también se puede utilizar para diferentes materiales aplicando a una sola cara si así se requiere. Puede ser utilizado en la industria de espuma para el pegado de (espuma de poliuretano, textiles, non woven). También es usado para el pegado de espumas a sustratos plásticos, maderas con laminados plásticos.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

El V-319 se comercializa en estado líquido.

El V-319 se vende en las siguientes presentaciones: Bidón 11 Kg, Bidón 22 Kg, Caja 20 kg y Tambor 200 kg

ALMACENAMIENTO

Cierre bien el envase después de cada uso y almacénelo en un lugar fresco y seco entre 15 y 25°C. Aplíquese en lugares bien ventilados y con el equipo de protección personal especificado. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. No contaminar agua, o alimentos, por almacenamiento o desecho.

La temperatura mínima de almacenamiento es de 5°C (40°F) y una máxima de 40°C (104°F).

PRECAUCIONES

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos. No diluir el adhesivo.

USO DE LA MARCA REGISTRADA

Todas las marcas de este documento son marcas de WBP Company.

CERTIFICADOS

Si necesita algún tipo de certificado favor de solicitarlo a su asesor técnico.

CADUCIDAD

El adhesivo cuenta con un tiempo de vida de 6 meses.