

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Denominación Genérica : Pegamento V-349
 Denominación Técnica : Pegamento V-349
 Unidad de medida : Kilogramo (kg.)
 Descripción general : Adhesivo de contacto ecológico base agua. Es un adhesivo no inflamable en estado líquido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades físico-químicas

Color: Blanco perlado, consistencia liquida.
 Olor: Ligero.

Propiedades físico-químicas	
pH (25°C)	8.0 a 10.0 pH
Viscosidad (Brookfield spindle 4, rpm 12, 25°C ± 0.5)	200 a 1000 cPs
Densidad	1.09 g/cm ³
Sólidos totales	55± 2%
Punto de ebullición	95°C (203°F)
Punto de congelación	-1°C

INFORMACIÓN DE MANEJO Y APLICACIONES

Instrucciones de uso o manejo

Métodos de aplicación: Pistola de Aire, Brocha o Rodillo (mecánico o manual)

Preparación de la superficie: Limpie las superficies de polvo, grasa, agua y óxidos.

Aplicación: Aplique una película uniforme en ambas superficies que desea unir.

Tiempo de secado: Puede pegar inmediatamente o dar un tiempo de 3 a 10 minutos para realizar la unión (condiciones de tiempo y sustratos pueden variar el tiempo de secado). *Consulte a su asesor

Ensamblaje y aplicación de presión: Una las superficies aplicando presión uniforme en toda la pieza. (si se mantiene presionado por un periodo largo de tiempo 8h – 12h mejora la adhesión hacia el sustrato)

USOS

Utilizado principalmente en el área de BONDEADOS, para pegar sintéticos y pieles hacia sustratos de Cartón, Eva o Espuma.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

El V-349 se comercializa en estado líquido.

El V-349 se vende en las siguientes presentaciones: Bidón 11 Kg, Cubeta 19 kg, Caja de Cartón 20 kg, Tambor 210 kg.

ALMACENAMIENTO

Cierre bien el envase después de cada uso y almacénelo en un lugar fresco y seco entre 15 y 25°C. Aplíquese en lugares bien ventilados y con el equipo de protección personal especificado. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. No contaminar agua, o alimentos, por almacenamiento o desecho.

La temperatura mínima de almacenamiento es de 5°C (40°F) y una máxima de 40°C (104°F).

PRECAUCIONES

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos. No diluir el adhesivo.

USO DE LA MARCA REGISTRADA

Todas las marcas de este documento son marcas de WBP Company.

CERTIFICADOS

Si necesita algún tipo de certificado favor de solicitarlo a su asesor técnico.

CADUCIDAD

El adhesivo cuenta con un tiempo de vida de 6 meses.