

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Denominación Genérica	: Pegamento V-412
Denominación Técnica	: Pegamento V-412
Unidad de medida	: Kilogramo (kg.)
Descripción general	: Adhesivo blanco ecológico base agua. Es un adhesivo no inflamable en estado líquido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades físico-químicas

Color:	Blanco perlado, consistencia líquida.
Olor:	Ligero.

Propiedades físico-químicas	
pH (25°C)	3.0 a 5.0 pH
Viscosidad (Brookfield spindle 4, rpm 6, 25°C ± 0.5)	200 a 500 cPs
Densidad	1.08 g/cm ³
Sólidos totales	46 ± 2%
Punto de ebullición	90°C
Punto de congelación	-1°C

INFORMACIÓN DE MANEJO Y APLICACIONES

Instrucciones de uso o manejo

Métodos de aplicación: Aspersión.

Preparación de la superficie: Limpie las superficies de polvo, grasa, agua y óxidos.

Aplicación: Aplique una película uniforme en la superficie lisa que desea unir.

Pegado: El pegado es de forma inmediata tratándose de una aplicación en banda automatizada o semi-automatizada. Si la operación es en células el pegado puede generarse en cuestión de segundos pero es necesario ejercer presión posterior al pegado.

Ensamblaje y aplicación de presión: Una las superficies aplicando presión uniforme en toda la pieza. (si se mantiene presionado por un periodo de 5 a 10 minutos se mejora la penetración y agarre de los sustratos).

USOS

Se utiliza para la industria del cartón principalmente para el pegado de cajas de cartón o con impresiones que no contengan barniz o plastificante.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

El V-412 se comercializa en estado líquido.

El V-412 se vende en las siguientes presentaciones: Cubeta 19 kg, Tambor 220 kg

ALMACENAMIENTO

Cierre bien el envase después de cada uso y almacénelo en un lugar fresco y seco entre 15 y 25°C. Aplíquese en lugares bien ventilados y con el equipo de protección personal especificado. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. No contaminar agua, o alimentos, por almacenamiento o desecho.

PRECAUCIONES

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos. No diluir el adhesivo.

USO DE LA MARCA REGISTRADA

Todas las marcas de este documento son marcas de WBP Company.

CERTIFICADOS

Si necesita algún tipo de certificado favor de solicitarlo a su asesor técnico.

CADUCIDAD

El adhesivo cuenta con un tiempo de vida de 6 meses en contenedores que no han sido abiertos.