

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Denominación Genérica	: Pegamento V-46
Denominación Técnica	: Pegamento V-46
Unidad de medida	: Kilogramo (kg.)
Descripción general	: Adhesivo de poliuretano ecológico base agua. Es un adhesivo no inflamable en estado líquido.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Propiedades físico-químicas

Color:	Blanco, consistencia viscosa.
Olor:	Ligero.

Propiedades físico-químicas	
pH (25°C)	7.0 a 9.0 UpH
Viscosidad (Brookfield spindle 4, rpm 6, 25°C ± 0.5)	40 ± 80 cPs
Densidad (25°C)	1.085 g/cm <sup>3</sup>
Sólidos totales	33 % ± 2 %
Punto de ebullición	79 °C
Punto de congelación	0 °C

### USOS

Sugerido para el pegado de plásticos, celulosa, cartón, PU, PVC, Hule vulcanizado, EVA, TR, TPU piel natural y materiales sintéticos.

### INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

#### Instrucciones

*Preparación de la superficie:* Limpie las superficies de polvo, grasa, agua y óxidos.

*Aplicación:* Aplique una película suficiente y uniforme en ambas superficies a pegar.

*Tiempo de secado:* Deje secar de 2 a 5 minutos y active a 55°C. (condiciones de secado pueden variar)

*Ensamblaje y aplicación de presión:* Una las superficies aplicando presión uniforme en toda la pieza.

## **OTRAS ESPECIFICACIONES**

---

### **Presentación**

El V-46 se comercializa en estado líquido.

El V-46 se vende en las siguientes presentaciones: 120, 200 y 1,100 Kg

## **PRECAUCIONES**

---

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos.

## **ALMACENAMIENTO**

---

Cierre bien el envase después de cada uso y almacénelo en un lugar fresco y seco entre 15 y 25°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. No contaminar agua, o alimentos, por almacenamiento o desecho.

## **USO DE LA MARCA REGISTRADA**

---

Todas las marcas de este documento son marcas de WBP Company.

## **CERTIFICADOS**

---

Si necesita algún tipo de certificado favor de solicitarlo a su asesor técnico.

[www.vontac.mx](http://www.vontac.mx)